

Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A > 1 x DB9 RS-232 seriale

Descrizione


Questo adattatore seriale USB Tipo-A Delock fornisce una porta RS-232 per contatori, sistemi POS, stampanti, modem, dispositivi IoT, ecc.

Indicatore LED

Tre LED indicano lo stato attuale di trasmissione e ricezione e l'alimentazione USB sulla porta RS-232.

Installazione semplice

Il software del driver integrato rende l'adattatore veloce e facile da installare sul computer.



2 m

Articolo n. 64073

EAN: 4043619640737

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: Prolific 2503
- Velocità di trasferimento dati fino a 1 Mbps
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Data bit: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 byte
- LED colore: rosso, giallo, verde
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Lunghezza con connettori (L): ca. 2 m

Requisiti di sistema


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 o superiore

- Mac OS 10.9.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.9.5 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Output:	1 x RS-232 DB9 seriale maschio
Input:	1 x USB 2.0 Type-A male

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2503
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Pin finishing:	gold-plated
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Shielding:	doppio

Colour:

trasparente

