

# Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI y VGA con puerto USB 3.2 y PD

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor VGA y un monitor HDMI a una computadora con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas. Además, el adaptador tiene una interfaz USB 3.2 Tipo-A para el uso de periféricos.

### Suministro de potencia USB (USB PD 2.0) admite hasta 87 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. Además, también suministra alimentación a los puertos USB. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tablet y se puede utilizar según sea necesario.



## Número de elemento 64074

EAN: 4043619640744

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 1 x VGA hembra de 15 pines
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
- Resolución:
  - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - VGA máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 87 W máx.
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 12 cm
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 65 x 40 x 16 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Mac OS 10.14.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI y VGA
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Android 9.0 o superior Mac OS 10.14.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

conector :	1 x USB Type-C™ macho 1 x USB Type-C™ hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines
------------	--

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud del cable:	12 cm
Color:	gris