

Delock Adapter för Apple-strömmatning med PD och HDMI 4K

Beskrivning

Adapter från Delock som kan anslutas till en Apple-strömmatning, t.ex. MacBook Pro, och utökar strömmatningen med tre USB-portar och en HDMI-port, USB-portarna kan antingen användas för att ladda upp till USB-enheter samtidigt, eller när den ansluts till en bärbar dator eller surfplatta kan USB Typ-A-portarna användas som en USB 3.0-hubb. Ytterligare en skärm kan anslutas till HDMI-porten.

Håll stadigt i strömmatningen

Tack vare USB Type-C™-pluggen och hållaren på sidorna har adaptern ett fast grepp på strömmatningen.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
 - 2 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x HDMI-A hona
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Utmatning:
 - USB Type-C™ Strömförsörjning (PD):
 - max. 48 watt vid 61 watt Apple-strömförsörjning, max. 74 watt vid 87 watt Apple-strömmatning
 - USB Typ-A hona med BC1.2 5 V / 1,5 A
- Överbelastningsskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- 1 x LED-indikatorer
- Färg: vit
- Mått (LxBxH): ca 74 x 59 x 34 mm

Artikelnummer 64080

EAN: 4043619640805

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Systemkrav

- Apple 61, 87 eller 96 watt strömmatning med USB-C™ hona

Paketets innehåll

- Adapter
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Bruksanvisning

Bilder





General	
LED indikator:	1 x
Interface	
Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
kontakt 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Färg:	vit