



Delock Convertidor USB Type-C™ al de SATA con Cubierta de Protección de 2.5"

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB-C™. Por tanto, se puede utilizar una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5" con una interfaz SATA de 22 pines.

Cubierta de protección para SSD / HDD de 2.5"

Se puede utilizar la cubierta de protección incluida para insertar un SSD o HDD hasta una altura de 9,5 mm y para seguir usando el convertidor.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: VIA VL715
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
 - Soporte 3,3 V / 5 V HDD / SSD
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED
- Alimentación a través del bus USB
- Color:
 - cable: negro
 - tapa de protección: blanco
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Dimensiones de la tapa de protección (LxAxANxAL): aprox. 129 x 75 x 16 mm

Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 75.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tapa de protección
- Manual del usuario

Número de elemento 64084

EAN: 4043619640843

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Suitable for data medium:	3,3 V y 5 V 2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.14.5 or above Android 9.0 or above Chrome OS 75.0 or above
Interface	
Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	VIA VL715
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.0 de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
Voltaje:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Longitud del cable:	15 cm
Longitud:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Color:	gris transparente