

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ για 1 x SATA HDD / SSD διαφανής

Περιγραφή

Αυτός ο Σταθμός Σύνδεσης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση ενός 2.5" ή 3.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB-C™. Αυτή η λύση δεν απαιτεί την εξωτερική περιφραξη εφόσον ο οδηγός μπορεί απλά να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης. Τα συμπεριλαμβανόμενα καλώδια USB επιτρέπουν τη σύνδεση σε μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A ή USB-C™.

Διαφανές περίβλημα

Το ισχυρό, διαφανές πλαστικό περίβλημα παρέχει θέα στο εσωτερικό του κόμβου.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: VIA VL716
- διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Διαφανές πλαστικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 74.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12 V / 2 A
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 64089

EAN: 4043619640898

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





Εικόνες





General

Funkcija:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ili HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 74.0 or above

Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Unutarnji:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL716
--------------	-----------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Boja:	transparentna