

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI 4K 30 Hz med USB Typ-A och USB Type-C™ PD

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

USB-strömförsörjning (USB PD 2.0) stödjer upp till 60 watt

Adaptern har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator eller surfplatta för att ladda den.



Notera

När den används på en smarttelefon kan det krävas en extra strömförsörjning om skärmens utgång och ett USB-minne är anslutna samtidigt.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Algotek AG6310
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4
- USB-driven
- Plug & Play
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 75.0 eller högre
- Mac OS 10.14.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB Typ-A

Artikelnummer 64091

EAN: 4043619640911

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General	
Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
kontakt 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud
Physical characteristics	
Höljets material:	Plast
Kabellängd:	15 cm