

Delock USB 3.0-docknings- och klonstation för 5 x 2.5" SATA HDD / SSD

Beskrivning

HDD / SSD-dockningsstation från Delock gör det möjligt att ansluta upp till fem 2.5" SATA HDD / SSD-enheter med hjälp av USB-gränssnittet samt enkelt växla enheter med hjälp av Hot Swap-funktionen. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom HDD / SSD-enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

Fem portar för 2.5" HDD / SSD

Upp till fem HDD eller SSD-enheter kan sättas i och användas samtidigt.

Klonfunktion 1 till 4

Klonfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en HDD / SSD-enhet till en eller flera (upp till fyra) andra enheter utan behov av en dator.

USB-anslutning och separat strömförsörjning

Tack vare USB-porten och den medföljande USB-kabeln kan dockningsstationen enkelt anslutas till datorn. Dessutom säkerställer den medföljande strömförsörjningen tillräcklig matning till de använda lagringsenheterna.

Tillbehör

Med hjälp av det valfria tillbehöret är det även möjligt att ansluta mSATA, M.2 (Key B - SATA) eller CFast-minnen till Delock docknings- och klonstationer.



Artikelnummer 64098

EAN: 4043619640980

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 5 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x USB 3.0 Typ-B hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS578, JMB391
- Funktionstangent:

- 1 x klonknapp
- 1 x Mute-knapp
- 1 x på / av-brytare
- 1 x -switch för läge
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD
- Passar för alla SATA HDD / SSD-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 6 x LED-indikatorer
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 169 x 125 x 37 mm
- Hot Swap, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav


- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- 1 x kabel USB 3.0 A hane till USB 3.0 B hane, längd ca 75 cm
- Extern strömkälla

- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funktion: | Bootbar |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 3.0 Type-B female |
| Kontakt 2: | 5 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle |
| kontakt 3: | 1 x DC-uttag |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Längd: | 169 mm |
| Width: | 125 mm |
| Height: | 37 mm |
| Färg: | svart |