

# Delock SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter

## Kurzbeschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **M.2 SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

### Ideales Zubehör

Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann M.2 SATA SSDs einsetzen und klonen.




## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x SATA 22 Pin Stecker  
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig
- 1 x LED Anzeige
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 97 x 45 x 4 mm

## Artikel-Nr. 64099

EAN: 4043619640997

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Adapter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher

## Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	97 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	4 mm