

Delock SATA 22 tűs apa - M.2 B-kulcs csatlakoztató adapter

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi egy M.2 SSD csatlakoztatását 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban. Az adapter egy 22 tűs SATA-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe.

Tökéletes kiegészítő

Ez az eszköz kiegészítőként is szolgálhat a 64098-as számú Delock dokkoló és klónozó állomáshoz. Így az M.2 SATA SSD-k használhatók és klónozhatók.




Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x SATA 22 érintkezős dugó
1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas
- 1 x LED jelzőfény
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Méretek (HxSzxM): kb. 97 x 45 x 4 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló

A csomag tartalma

- Adapter
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó



Tételszám 64099

EAN: 4043619640997

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Képek





| General | |
|--|---|
| Funkció: | Rendszerindításra alkalmas |
| Supported module: | M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal |
| Az összetevők maximális magassága a modulon: | Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott |
| Interface | |
| Csatlakozó 1: | 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás |
| Physical characteristics | |
| Hosszúság: | 97 mm |
| Width: | 45 mm |
| Height: | 4 mm |