



Delock Convertitore USB Type-C™ 3.2 Gen 2 per **SATA**

Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato via interfaccia USB Tipo-A a un PC o laptop. Così si può utilizzare un HDD SATA o SSD da 2.5" o 3.5" con un'interfaccia SATA a 22 pin. L'alimentatore fornito in dotazione può essere utilizzato per SATA HDDs a 3.5" o unità ottiche.



Articolo n. 64104

EAN: 4043619641048 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: VIA VL716
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Indicatore LED
- · Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 72 x 29 x 14 mm

Specifiche dell'alimentatore

Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A

• Uscita: 12 V / 2 A

• Massa all'esterno, più all'interno



• Dimensioni:

interno: ø ca. 2,5 mm esterno: ø ca. 5,5 mm lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 76.0 o superiore
- Linux Kernel 3.12 o superiore
- Mac OS 10.15.1 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cavo USB-CTM maschio USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini









General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Cable length:	1 m
---------------	-----