

Delock USB Type-C™ 3.2 Gen 2 till SATA-omvandlare

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock kan anslutas via USB Typ-A-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Således kan en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD med ett 22-poligt SATA-gränssnitt användas. Den medföljande strömkällan kan användas till 3.5" SATA HDD-enheter eller optiska enheter.



Specifikationer

- Anslutning:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: VIA VL716
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- LED indikator
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 72 x 29 x 14 mm

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 insida: ø ca. 2,5 mm
 utsida: ø ca. 5,5 mm
 längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Chrome OS 76.0 eller högre
- Linux Kernel 3.12 eller högre
- Mac OS 10.15.1 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Artikelnummer 64104

EAN: 4043619641048

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder





General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL716
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s

Physical characteristics

Kabellängd:	1 m
-------------	-----