Delock 10″ ipari hub 10 x USB 3.2 Gen 1 A-típusú csatlakozóval

Leírás

A Delock által gyártott, tartós ipari használatra képes, fémházzal rendelkező USB-hub összekapcsolható egy számítógéphez az USB A-típusú csatlakozón keresztül. A számítógépet 10 A-típusú USB porttal egészíti ki. A hub automatizálási és irodai alkalmazásokhoz használható.



Tételszám 64112

EAN: 4043619641123

Származási hely: China

Csomag: Doboz

USB 3.2 Gen 1 specifikáció
Az USB 3.2 Gen 1 specifikáció támogatásával maximálisan 5 Gbps adatátviteli sebesség érhető el. Az USB 2.0-hoz képest az adatok 10-szer gyorsabban továbbíthatók. Minden port visszafelé kompatibilis, így USB 2.0 és USB 1.1 eszközök is használhatók.

10″ keretbe szerelés
A mellékelt rögzítőelemekkel a hub 10″ keretbe szerelhető.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) B-típusú hüvely
  10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  1 x 5 V DC aljzat 5,5 x 2,1 mm
- Lapkakészlet: VIA VL813
- Maximális adatátviteli sebesség:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 16 W
- Robusztus fémház
- Eltávolítható 10″ keret konzolok
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 215 x 135 x 45 mm
- Szín: fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Kimenet: 5 V / 4 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  belül: ø kb. 2,1 mm
  kívül: ø kb. 5,5 mm
  hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó
- 1 x kábel USB 3.2 Gen 1, A-típusú csatlakozódugóval és USB 3.2 Gen 1-s, B-típusú csatlakozódugóval,hossza kb. 1,20 m
- 2 x 10″ keretre szerelhető konzol
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	Power

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	10 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 5 Gb/s USB 5 Gbps

Physical characteristics

Hosszúság:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Szín:	fekete

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).