

Delock Adaptador de audio USB Type-C™ a Jack estéreo hembra y USB Type-C™ PD gris

Descripción

Este adaptador de audio de Delock permite la conexión de auriculares o altavoces con conector estéreo a dispositivos con un puerto USB Type-C™, como un teléfono inteligente, MacBook o Chromebook.

Entrega de energía USB Type-C™ con PD 3.0

Además, el dispositivo conectado se puede cargar a través del puerto USB Type-C™. La potencia máxima de carga es de 20 V / 3 A (60 W). El dispositivo también es compatible con el estándar PD 3.0.



Nota

- La interfaz USB Type-C™ del dispositivo tiene que soportar la salida de señales digitales de audio.
- Si se conecta un teléfono móvil sin función PD, la función de audio y la de carga son alternativas, la función de carga tiene prioridad.
- Si se conecta un teléfono móvil que no es compatible con la Función de Intercambio de Datos, es posible que el audio deje de funcionar al enchufar el adaptador de corriente.
- Si se conecta un teléfono móvil o una computadora portátil sin la función de intercambio rápido de funciones, puede suceder que la reproducción de audio se interrumpa brevemente. Cuando el adaptador de alimentación se conecta y se desconecta, continuará de nuevo.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
 - 1 x USB Type-C™ hembra (PD)
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 93 dB
- Frecuencia de muestreo: hasta 32 Bit / 384 kHz
- Compatible con Digital Hi-Res Audio
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 50 x 16 x 9 mm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS 78.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.15.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible
- Auriculares o altavoz con conector estéreo de 3,5 mm

Contenido del paquete

- Adaptador de audio

Número de elemento 64113

EAN: 4043619641130

Pais de origen: China

Paquete: • Box

Image



Interface	
Salida:	1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Frecuencia de muestreo:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	93 dB
Physical characteristics	
Longitud:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Color:	gris