Delock Αντάπτορας USB Type-C™ προς Gigabit LAN με θύρα Μεταφοράς Ενέργειας γκρι

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Type-C™. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt
Ο αντάπτορας διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση στην παροχή ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης
Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο αντάπτορας της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να συνδεθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όπως χρειαστεί.

Σημείωση

Κατά τη χρήση σε MacBook, ο οδηγός θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί.

Αρ. προϊόντος 64116

EAN: 4043619641161
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
  1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
- Chipset: ASIX AX88179
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συμβατός με:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 100 W
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο / πλαστικό
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: γκρί
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15,5 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 56 x 23,5 x 23,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
Ενδεικτική LED:	1 x

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX88179
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps

Physical characteristics

Χρώμα:	γκρί

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.