

Delock Adattatore USB Type-C™ per Gigabit LAN con porta di alimentazione grigia

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt


L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo adattatore Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente aggiunto nella borsa insieme al portatile o al tablet e utilizzato a seconda delle necessità.

Nota

Quando si utilizza con MacBook, il driver deve essere prima installato.



Articolo n. 64116

EAN: 4043619641161

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 4k Jumbo Frame
- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Materiale custodia: alluminio / plastica
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: grigio
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 15,5 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 56 x 23,5 x 23,5 mm

Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenuto della confezione

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
Indicatore LED:	1 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX88179
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps

Physical characteristics

Colour:	grigio
---------	--------