

Delock Adaptor USB Type-C™ la Gigabit LAN cu port de livrare a energiei, gri

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery pentru a conecta la sursa de alimentare laptopul sau tableta pentru a fi încărcate.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale rezistente, acest adaptor Delock este potrivit pentru călătorii. Poate fi, pur și simplu, împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.

Notă

Când utilizați cu un MacBook, driverul trebuie instalat mai întâi.



Nr. 64116

EAN: 4043619641161

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 4k
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 100 W
- Material carcasă: aluminiu / plastic
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: gri
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 15,5 cm
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 56 x 23,5 x 23,5 mm

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX88179
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps

Physical characteristics

Colour:	gri
---------	-----