

Delock USB Type-C™-adapter till Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – kompakt design

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila metallhöljen passar adaptorn från Delock perfekt för resor. Tack vare dess nätta storlek passar USB-adaptorn i alla byxfickor eller kan packas tillsammans med den bärbara datorn eller surfplattan i en väska och användas vid behov.



Specifikationer

- Anslutning:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8153
- Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- USB-driven
- Mått (LxBxH): ca 52 x 24 x 14 mm
- Färg: grå

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Persondatorer eller mobila enheter med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-ingång

Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter

Artikelnummer 64118

EAN: 4043619641185

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General

Supported operating system:

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 or above
- Linux Kernel 5.4 or above
- Mac OS 10.15.6 or above
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit

LED indikator: ström och aktivitet

Interface

Kontakt 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male

Kontakt 2: 1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Kringkretsar: Realtek RTL8153

Dataöverföringshastighet:

- Ethernet up to 10 Mbps
- Fast Ethernet up to 100 Mbps
- Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

Physical characteristics

Längd: 52 mm

Width: 24 mm

Height: 14 mm

Färg: grå