

# Delock USB Type-C™ Adapter zu HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz + HDR – kompaktes Design

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **HDMI Monitors** an einen Computer mit **USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode** Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.

## Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses** eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter in jede Hosentasche, oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
  - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Realtek RTD2172U
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Maße (LxBxH): ca. 42 x 22 x 8 mm
- Farbe: grau

## Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 83.0 oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder mobile Geräte mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter

## Abbildungen



## Artikel-Nr. 64119

EAN: 4043619641192

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

| Allgemein                     |   |
|-------------------------------|---|
| Funktion:                     | Plug & Play   |
| Spezifikation:                | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI mit Ethernet<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2   |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Android 9.0 oder höher<br>Chrome OS 83.0 oder höher<br>Linux Kernel 5.4 oder höher<br>Mac OS 10.15.6 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Schnittstelle                 |   |
| Ausgang:                      | 1 x HDMI-A Buchse   |
| Eingang:                      | 1 x USB Type-C™ Stecker   |
| Technische Eigenschaften      |   |
| Chipsatz:                     | Realtek RTD2172U  |
| Maximale Bildauflösung:       | 4096 x 2160 @ 60 Hz   |
| Signalübertragung:            | Video<br>Audio  |
| Spannungsversorgung:          | USB Bus Power   |
| Physikalische Eigenschaften   |   |
| Länge:                        | 42 mm   |
| Breite:                       | 22 mm   |
| Höhe:                         | 8 mm  |
| Farbe:                        | grau  |