

Delock Adaptér z USB Type-C™ na 1 x zástrčku sériového rozhraní RS-232 D-Sub 9 pin 0,25 m

Popis

Tento sériový adaptér USB Type-C™ od Delocku poskytuje kompatibilní rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulátory, zařízení IoT atd.



0.25 m

Číslo produktu 64125

EAN: 4043619641253

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x sériový DB9 samec se šroubky
- Chipset: FTDI FT232RL
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,25 m
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

Obsah balení

- USB Type-C™ 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.13 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------|------------------------------|
| Výstup: | 1 x sériový RS-232 DB9 samec |
| Vstup: | 1 x USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | FTDI FT232RL |
| Rychlost přenosu dat: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable length incl. connector: | 25 cm |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |

| | |
|------------|--------|
| Shielding: | dvojit |
| Barva: | černá |