

Delock Adapter USB Type-C™ - 1 x soros RS-232 D-Sub 9 tűs apa csavarokkal 0,25 m

Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros adapter kompatibilis RS-232 DB9 csatolófelületet biztosít nyomtatók, mérőeszközök, vezérlők, IoT eszközök stb. számára.



0.25 m

Tételszám 64125

EAN: 4043619641253

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ dugó
 - 1 x soros DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,25 m
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.13 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB Type-C™ - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkció: | Plug & Play |
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.13 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|----------|---------------------------|
| Kimenet: | 1 x soros RS-232 DB9 dugó |
| Bemenet: | 1 x USB Type-C™ dugó |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|--|
| Lapkakészlet: | FTDI FT232RL |
| Sebességű adatátvitel: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---|
| Cable length incl. connector: | 25 cm |
| Tű bevonata: | aranyozott |
| Conductor gauge: | 28 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték |
| Csavar típusa: | #4-40 UNC |

| | |
|------------|--------|
| Shielding: | double |
| Szín: | fekete |