

# Delock Adaptateur M.2 clé M vers PCIe x16 NVMe avec câble de 20 cm

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter une carte PCI Express à une prise M.2. Le câble flexible permet une installation qui économise de l'espace dans le boîtier d'ordinateur. Le connecteur d'alimentation électrique supplémentaire peut alimenter la carte PCIe en 12 V si nécessaire.



**N° produit 64133**

EAN: 4043619641338

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 67 broches clé M mâle >
  - 1 x PCI Express x16, V3.0
  - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Interface : PCIe / NVMe
- Facteur de forme: M.2 2280
- Jauge de câble : 30 AWG
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Longueur sans connecteurs : env. 20 cm

## Configuration système requise


- Une interface M.2 libre avec touche M

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Tournevis
- Matériel de montage
- Câble d'alimentation 4 broches vers SATA, longueur env. 15 cm
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
------------	--

## Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
Connecteur 2:	1 x PCI Express x16, V3.0
connecteur 3:	1 x connecteur d'alimentation à 4 broches

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
---------------------	-------------------------