# Delock Αντάπτορας M.2 Key M προς PCIe x16 NVMe με γωνία με καλώδιο 20 εκ.

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας κάρτας PCI Express σε μια υποδοχή M.2. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει μια εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου μέσα στη θήκη του υπολογιστή. Ο επιπρόσθετος σύνδεσμος ρεύματος μπορεί να παρέχει στην κάρτα PCIe 12 V ρεύμα εάν απαιτηθεί.




**Αρ. προϊόντος 64134**

EAN: 4043619641345

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x κλειδιού M M.2 67 ακίδων, αρσενικό >
  1 x PCI Express x16, V3.0
  1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διασύνδεση M.2 μέσω κλειδιού M

## Περιεχόμενα συσκευασίας

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Προσαρμογέας
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- Καλώδιο ρεύματος 4 pin προς SATA, μήκους περ. 15 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## General

| | |
|---|---|
| Λειτουργία : | εκκίνησης, από UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe) |

## Interface

| | |
|---|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x PCI Express x16, V3.0 |
| σύνδεσμος 3: | 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Μήκος καλωδίου: | 20 cm (χωρίς το σύνδεσμο) |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.