

Delock Adapter M.2 wpustem M do U.2 SFF-8639 NVMe, kątowy z kablem 20 cm

Opis

Adapter Delock można wykorzystać do podłączenia U.2 SSD wprost do sloty M.2 w formacie 2280, np. na płycie głównej.



Numer artykułu 64135

EAN: 4043619641352

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 67-pinowe męską wpustem M M.2 >
 - 1 x U.2 SFF-8639 żeński
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Interfejs: PCIe / NVMe
- Kształt: M.2 2280
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Kompatybilny z PCI Express V3.0
- Rozruchowy, z wersją UEFI 2.3.1
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Długość bez złączami: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016

- Wolne złącze M.2 w wypustem M

Zawartość opakowania

- Adapter
- Śrubokręt
- Materiał montażowy
- Kabel zasilania 4 pin do SATA, długość ok. 15 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Rozruchowy, z UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
-----------	--

Interface

Złącze 1:	1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
Złącze 2:	1 x U.2 SFF-8639 żeński
złącze 3:	1 x 4-pinowe złącze zasilania

Physical characteristics

Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
----------------	---------------------