Delock Átalakító 1 x soros RS-232 DB9 port - 1 x soros RS-485 port ESD védelemmel 15 kV

Leírás

Ez a Delock RS-232-RS-485 átalakító alkalmas minden soros eszközre, pl. a gépvezérlőkön, a terepbusz rendszereken, a mérőműszereken, a számítógépeken, a nyomtatókon stb való használathoz. A szintkonverter két DB9 csatlakozás közötti csatolásként, további tápellátás nélkül használható.



Tételszám 64140

EAN: 4043619641406

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x soros RS-232 DB9 hüvely csavarokkal
  1 x soros RS-485 DB9 dugó csavar anyákkal
  1 x RS-485 4 tűs csatlakozóblokk
- Automatikus adatfolyam-szabályozás
- Plug & Play
- Támogatja a Modbus
- Adatátvitel: aszinkron, fél duplex
- Sebességű adatátvitel: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Túlfeszültség-védelem: 600 W (TVS)
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Szín: bézs
- Működési hőmérséklet: -25 °C ~ 70 °C
- Relatív páratartalom: 5-95% (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM):
  Átalakító: ca. 63 x 33 x 17 mm
  Csatlakozóblokk: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Busz tápellátás az RS-232-ről: TXD, RTS vagy DTR

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Nincs szükség külső tápegységre

Rendszerkövetelmények


- Egy szabad RS-232-porttal ellátott eszköz

A csomag tartalma

- RS-232-RS-485 átalakító
- Csatlakozóblokkos adapter

Képek





63909	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male	Terminalblock/Terminal Bock
PIN	RS-232	RS-485	RS-485
1	DCD (Data Carrier Detect)	T/R (A+)	T/R (A+)
2	TXD (Transmit Data)	T/R (B-)	T/R (B-)
3	RXD (Receive Data)	NC	Signal GND (SG)
4	DTR (Data Terminal Ready)	NC	Optional 5 V
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	
6	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V	
7	RTS (Request to Send)		
8	CTS (Clear to Send)		
9	RI (Ring)		

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Funkció:	Plug & Play Auto RTS Control
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Surge Protection 600 W

Interface

Csatlakozó 1:	1 x soros RS-232 DB9 hüvely
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	300 bps - 115.2 Kbps
Működési hőmérséklet:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Félduplex
Feszültség:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Hosszúság:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).