

# Delock Koncentrator s 3 ulaza USB 3.2 Gen 1 i Gigabit LAN mreža sa spojnikom USB Type-C™ ili USB Type-A

## Opis

Ovaj čvrsti USB koncentrator tvrtke Delock s metalnim kućištem može se spojiti na računalo, prijenosno računalo ili mobilni uređaj putem USB Tipa-A ili USB-C™ sučelja. Do 3 USB uređaja može biti spojeno na koncentrator.

### Integrirano 10/100/1000 Mbps LAN sučelje

Osim toga, koncentrator s integriranim RJ45 Gigabit LAN priključkom nadograđuje osobno ili prijenosno računalo mrežnim sučeljem.

### Izvanredna povezivost

Zahvaljujući posebno dizajniranom adapteru, koncentrator tvrtke Delock može se brzo i lako spojiti na utičnicu USB Tipa-A. Stoga se lako može spojiti na nove uređaje ženskim i starijim uređajima USB Type-C™ koji imaju samo USB Tipa-A spojnik. Adapter se nalazi na samom kabelu i stoga se ne može izgubiti.

### Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delock koncentrator posebno je prikladan za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.



## Predmet br. 64149

EAN: 4043619641499

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

### • Priključak:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški >
- 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
- 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski

### Adapter:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, muški

- Skup čipova: Genesys Logic GL3510, ASIX AX88179
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava buđenje na LAN (WOL)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podržava 4k Jumbo okvire
- čvrsto metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 90 x 23 x 13 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm
- Boja: crno
- Plug & Play

---

## Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Mac OS 11.1 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Jedan slobodni USB Tipa-A priključak

---

## Sadržaj pakiranja

- USB konzentator + LAN
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

## Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški
Priključak 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
priključak 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Skup čipova:	Genesys Logic GL3510 ASIX AX88179
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps

## Physical characteristics

Duljina kabela:	20 cm
Duljina:	90 mm
Width:	23 mm
Height:	13 mm
Boja:	crni