

Delock Pannello frontale da 3.5" USB 3.2 Gen 1 2 x USB Type-CTM + 2 x USB Tipo-A

Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" del PC. Viene collegato internamente tramite un connettore USB maschio sulla scheda madre. Dispone di due porte USB di Tipo-A e due porte USB Type-CTM.



Specifiche

- Connettori:
 - esterno:
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-CTM femmina
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - interno:
 - 1 x porta femmina USB 3.0 del pin header a 19 pin sul cavo
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Chipset: VIA VL817
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dati cavo:
 - 1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo, lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
 - 1 x cavo di alimentazione a 4 pin femmina per 1 x 15 pin SATA maschio, lunghezza ca. 17 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

Contenuto della confezione

- Hub da 3.5"
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Articolo n. 64155

EAN: 4043619641550

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Interface	
External:	2 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB 3.0 Type-A female
Internal:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x 19 pin USB 3.0 pin header female
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL817
Data transfer rate:	USB 3.0 up to 5 Gb/s
Physical characteristics	
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Colour:	nero