

# Delock Διπλός Σταθμός Σύνδεσης USB για 2 x SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλώνου και Καρταναγνώστη + επιπρόσθετη Θύρα USB

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μέχρι και για δύο 2.5" ή 3.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB. Αυτή η λύση δεν απαιτεί εξωτερικό περίβλημα εφόσον ο οδηγός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης. Επιπλέον η λειτουργία κλωνοποίησης επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από ένα HDD σε άλλο χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

## Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπλέον, ο σταθμός σύνδεσης, με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει ένα PC ή ένα laptop κατά μια υποδοχή SD και μια Compact Flash μέσω της σύνδεσης USB.

## Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A

Χάρη στο επιπρόσθετο θηλυκό USB Τύπου-A, δεν παρεμποδίζεται καμία πρίζα στον υπολογιστή σας καθώς μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για USB μνήμης ή άλλες συσκευές USB.



## Αρ. προϊόντος 64183

EAN: 4043619641833

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό
  - 2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x υποδοχή Compact Flash
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561U
- Πλήκτρο λειτουργίας:
  - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
  - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD

- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια κάρτα μνήμης, όχι και οι δύο ταυτόχρονα.
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: 12,0 V / 3,0 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περ. 10 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 12.0.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-B αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12,0 V / 3,0 A
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Λειτουργία κλωνοποίησης
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ή HDD
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.0.1 or above Android 11.0 or above

## Interface

Εξωτερικά:	1 x υποδοχή CF 1 x υποδοχή SD 1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561U
----------	------------------------------

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Χρώμα:	μαύρο