

Delock Convertor USB Type-C™ 3.2 Gen 2 la SATA

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock poate fi conectat prin interfața USB Tip-A la un PC sau laptop. Astfel, poate fi folosit un SATA HDD sau SSD de 2.5" sau 3.5" cu o interfață SATA de 22 pin.

**Nr. 64188**

EAN: 4043619641888

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Acceptă SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s și SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Indicator cu LED
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 72 x 29 x 14 mm

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm

exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Convertor
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
connector 3:	1 x mufă c.c.

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235CM
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Cable length:	1 m
---------------	-----