

Delock Převodník USB Type-C™ pro 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD s funkcí klonování

Popis

Tento převodník značky Delock umožňuje současně provozovat SSD M.2 NVMe ve formátu 2280, 2260 a 2242 a 2.5" nebo HDD nebo SSD 3.5" SATA prostřednictvím rozhraní USB-C™.

Funkce klonování bez PC

Integrovaná funkce klonování umožňuje paměť naklonovat bez použití PC. Klonovat je možné z NVMe na SATA a ze SATA na NVMe.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze převodník Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Instalace SSD bez nástrojů

K instalaci tohoto SSD M.2 nejsou potřeba žádné nástroje. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.



Číslo produktu 64190

EAN: 4043619641901

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x M.2 klíč M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS581D
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Podporuje NVMe Express (NVMe)

- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- 7 x LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Možnost bootování
- Funkční tlačítka:
 - 1 x Klonovací tlačítko
 - 1 x On-/ Off vypínač
 - 1 x spínač pro režim klonování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 102 x 67 x 14 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB Type-C™ převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 30 cm
- 1 x tepelně vodivá podložka
- 1 x tepelně vodivá destička
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 2,0 A
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování Funkce klonování
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above
LED indikátor:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
konektor 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS581D
------------	-----------------

Physical characteristics

Délka kabelu:	30 cm
---------------	-------

Barva:

černá

