

Delock USB Type-C™-omvandlare för 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x SATA SSD / HDD med kloningsfunktion

Beskrivning

Omvandlare från Delock som möjliggör samtidigt drift av en M.2 NVMe SSD, i 2280, 2260 och 2242-format, samt en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD genom USB-C™-anslutningen.

Klonfunktion utan PC


Den inbyggda kloningsfunktionen gör det möjligt att kлона minnen utan att använda en dator. Det är möjligt att kлона från NVMe till SATA och SATA till NVMe.

Omfattande anslutning

Tack varje den specialdesignade adaptern kan Delock-omvandlare snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptorn är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.

SSD-installation utan verktyg

Inga verktyg krävs för installation av M.2 SSD. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.



Artikelnummer 64190

EAN: 4043619641901

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS581D
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
 - Stödjer NVM Express (NVMe)
 - Stödjer S.M.A.R.T.
 - Stödjer TRIM
 - Stöder Native Command Queuing (NCQ)
 - Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
 - Stödjer UASP
 - 7 x LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
 - Bootbar
 - Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x på / av-brytare
 - 1 x switch för kloningsläge
 - Mått (LxBxH): ca 102 x 67 x 14 mm
 - Hot plug, plug-and-play
-

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
 - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Utmatning: 12 V / 2 A
 - Jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm
-

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ omvandlare
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 30 cm
- 1 x värmeledande dynor
- 1 x värmeledande platta
- Extern strömkälla 12,0 V / 2,0 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar Klonfunktion
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above
LED indikator:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS581D
---------------	-----------------

Physical characteristics

Kabellängd:	30 cm
-------------	-------

Färg:

svart

