

# Delock Kombinirano pretvarač za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD s USB 3.2 Gen 2

## Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD-a u 2280, 2260, 2242 i 2230 format, može se spojiti preko USB-a na osobno ili prijenosno računalo.

### Kombinirano pretvarač

Velika prednost ovog M.2 pretvarač tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u pretvarač. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.

### Idealna oprema za testiranje

Zahvaljujući USB-A spojniku i izravnoj instalaciji SSD-a na ploči, bez kućišta, pretvarač tvrtke Delock najprikladniji je kao oprema za testiranje.



### Predmet br. 64197

EAN: 4043619641970

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, muški
  - 1 x 67-polni M.2 key M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

## Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 ili noviji
- Mac OS 12.3.1 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom


---

## Sadržaj pakiranja

- M.2 konverter
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play Može se pokrenuti
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above
LED indikator:	power and activity
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, muški (glavno računalo)
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps