# Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A mâle à 1 x Série RS-232 D-Sub 9 mâle avec protection par vis et écrous ESD

## Description

Cet adaptateur USB-2.0 à RS-232 de Delock fournit une connexion flexible DB9 avec des vis et des écrous correspondants pour les opérations sur des contrôleurs en série, des imprimantes, des instruments de mesure, des appareils IoT, etc. Une protection ESD intégrée protège les composants électroniques de la destruction.

1,3 m

**N° produit 64222**

EAN: 4043619642229

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 2.0 Type-A mâle
  1 x RS-232 DB9 mâle
- Chipset : Prolific PL2303 GC
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- FIFO : 1024 Byte amortisseur bidirectionnel
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Bit d'arrêt : 1, 1,5, 2
- Bit de données : 5, 6, 7, 8
- Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Compatible avec USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 130 cm

## Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l’emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- 2 x vis
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

## Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Fonction : | Plug & Play |
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x série RS-232 DB9 mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Prolific PL2303 GC |
| Débit de données: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 1 kByte |
| Converter type: | active |
| Température de fonctionnement : | 0 °C ~ 60 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous<br>full duplex<br>Bi-directional<br>Semi-duplex |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

| | |
|---|---|
| UART: | USB to serial UART |
| Data bits: | 5, 6, 7, 8 |
| Stop bits: | 1, 1.5, 2 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable type: | AWM STYLE 21100 |
| Couleur du câble: | noir |
| Longueur du cordon: | 1,2 m |
| Cable length incl. connector: | 1,3 m |
| Type de vis: | #4-40 UNC |
| Couleur: | noir |
| Overvoltage protection: | ±15 kV ESD Human Body Model (HBM) (Modèle du corps humain)<br>±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Décharge d'espace d'air<br>±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Décharge de contact |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.