

Delock Izolator USB 2.0 Tip-A de la tată la mamă cu izolare de 5 kV pentru liniile de date

Descriere scurta

Izolatorul USB de la Delock separă conexiunea electrică a liniilor de date între PC-ul-gazdă și dispozitivul USB. Izolarea galvanică evită zgomotele perturbatoare din câmpul audio și rezultatele măsurărilor inexacte în câmpul de laborator. Dispozitivul compact acceptă specificația USB 2.0 cu viteză redusă, completă și mare.



15 cm

Convertor pentru alimentare cu tensiune

Un convertor DC la DC în interiorul izolatorului USB permite separarea dintre gazdă și dispozitiv a liniilor de alimentare USB.

Nr. 64225

EAN: 4043619642250

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată (gazdă)
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă (dispozitiv)
 - 1 x mufă c.c.
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Izolare optică de 5 kV pentru date
- Izolare de 3 kV pentru alimentare
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie, alimentare de la gazdă de până la 300 mA
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: 0 °C ~ 60 °C
- Material carcasă: plastic
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 66 x 39 x 20 mm
- Lungime cablu: aprox. 15 cm

Specificațiile conectorului de alimentare

- 5 V, împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB liber

Pachetul contine

- Izolator
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x USB 2.0 Tip-A mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
---------------------	----------