Delock Hub isolatore USB 2.0 a 4 porte con isolamento a 5 kV per le linee dati

Descrizione

L'hub isolatore USB Delock amplia l'host con quattro porte USB di Tipo-A e separa il collegamento elettrico delle linee dati tra Host-PC e dispositivi USB. L'isolamento galvanico evita i rumori molesti nel campo sonoro e i risultati di misurazione imprecisi in abito di laboratorio. Il dispositivo compatto supporta le specifiche USB 2.0 a bassa, piena e alta velocità.

Convertitore per l'alimentazione di tensione

Un convertitore da DC a DC all'interno dell'isolatore USB consente di separare le linee di alimentazione USB tra host e dispositivo.

Robusto alloggiamento in metallo

Il robusto alloggiamento in metallo è dotato di quattro fori per il montaggio, ad esempio su macchinari, ed è quindi adatto anche per applicazioni industriali.

Supporto sicuro

I cuscinetti in gomma sul fondo impediscono all'hub di scivolare quando, ad esempio, si inserisce una chiavetta USB o un cavo USB.

Articolo n. 64226

EAN: 4043619642267

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
  4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
  1 x jack CC
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Avviabile
- Indicatore LED per alimentazione
- Isolamento ottico 5 kV per dati
- Isolamento 3 kV per alimentazione
- Alimentazione: alimentato tramite Bus o Autoalimentato, alimentato tramite Bus fino a 300 mA
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: 0 °C ~ 60 °C

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 73 x 31 mm
- Solida struttura di metallo
- Colore: nero

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Uscita: 5,0 V / 2,0 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,1 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC o computer portatile con una porta USB libera

Contenuto della confezione

- Isolatore
- 1 x cavo USB 2.0 Tipo-B maschio per USB 2.0 Tipo-A maschio ca. 60 cm
- Alimentazione
- Viti
- Manuale utente

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
Connettore 2:	4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
connector 3:	1 x jack CC

Physical characteristics

Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.