

# Delock Station d'accueil M.2 pour M.2 NVMe / SATA SSD avec USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle

## Description

Cette station d'accueil M.2 de Delock permet l'installation d'un M.2 PCIe NVMe SSD ou M.2 SATA SSD et elle peut être connectée via un USB au PC ou laptop.

## Station d'accueil Combo

Le gros avantage de cette station d'accueil M.2 de Delock est que les deux SSD M.2 SATA et PCIe (NVMe) peuvent être insérés à cette station d'accueil. La mémoire est automatiquement reconnue par le chipset et peut donc être utilisée.

## Equipement idéal de test

Le M.2 SSD est simplement branché dans la prise et connecté à l'appareil vis une fiche USB-C™. Ainsi, la station d'accueil est des plus appropriées comme équipement de test.



**N° produit 64254**

EAN: 4043619642540

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
  - 1 x M.2 fente clé M
- Chipset : Realtek RTL9210B
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M, basés sur SATA ou sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVMe Express (NVMe)
- Amovible
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Dimensions: diamètre env. 60 mm, hauteur env. 19 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil M.2
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fonction :                  | Plug & Play<br>Amorçable   |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Android 11.0 or above<br>Linux Kernel 5.15 or above |
| Témoin DEL:                 | power and activity   |

## Interface

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 10 Gbps Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x M.2 fente clé M          |

## Technical characteristics

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Chipset:          | Realtek RTL9210B |
| Débit de données: | 10 Gbps          |

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur du cordon: | 15 cm |
| Couleur:            | noir  |