

Delock Stație de Andocare M.2 pentru M.2 NVMe / SATA SSD cu USB 10 Gbps USB Type-C™ tată

Descriere scurta

Această stație de andocare M.2 de la Delock permite instalarea unui SSD M.2 PCIe NVMe sau SSD M.2 SATA și poate fi conectată prin USB la computer sau laptop.

Stație de andocare combinat?

Marele avantaj al acestei stații de andocare M.2 de la Delock este că atât SSD-urile SATA, cât și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în stația de andocare. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

Echipamente de testare ideale

SSD-ul M.2 este, pur și simplu, introdus în slot și conectat la dispozitiv prin intermediul prizei USB-C™. Prin urmare, stația de andocare este cea mai potrivită ca echipament de testare.

**Nr. 64254**

EAN: 4043619642540

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
 - 1 x M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- 1 x Comutator pornit / oprit
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Dimensiuni: diametru aprox. 60 mm, înălțime aprox. 19 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Stația de andocare M.2
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Indicator cu LED:	power and activity

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Type-C™ tată
Conector 2:	1 x M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	15 cm
Colour:	negru