

Delock USB Type-C™ attivo per HDMI Adattatore 4K 60 Hz (HDR)

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra HD a 60 Hz ed è compatibile con le configurazioni precedenti Full HD 1080p.

Adattatore attivo

L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.



Articolo n. 65400

EAN: 4043619654000

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 e High Speed HDMI specifica
- Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
- Direzione segnale: Ingresso USB Type-C™ > uscita HDMI
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 32 AWG
 - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Connettori: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- 1 x nucleo di ferrite

- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
----------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Parade PS186
Data transfer rate:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	32 AWG data line 24 AWG power line
Colour:	grigio / nero
Diametro cavo:	5 mm