



Delock Connettore SATA con funzione NSS e fermaglio in plastica

Descrizione

Questo connettore Delock è adatto per dischi rigidi o SSD SATA. Può essere integrato in un sistema, ad esempio per l'utilizzo con rack mobili. La tecnologia brevettata NSS (Non Scratch SATA - SATA antigraffio) ha un meccanismo a molla integrato su uno dei lati a 22 pin, che garantisce l'espulsione del disco rigido. Pertanto, il disco rigido deve essere fissato in un telaio, altrimenti il connettore espelle immediatamente il disco rigido. Con la tecnologia NSS, il connettore è protetto con ogni procedura di inserimento, in quanto evita il graffio dei contatti.

Inoltre, il connettore dispone di un fermaglio in plastica che garantisce lo scatto corretto in posizione del cavo SATA. Pertanto, i cavi vengono fissati sul connettore e non fuoriescono in caso di vibrazioni.



Articolo n. 65692

EAN: 4043619656929 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Caratteristiche speciali

Meccanismo molla (NSS)

Specifiche

- · Connettori:
 - 1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS) >
 - 1 x SATA a 22 pin maschio con fermaglio in plastica
- Protegge l'SSD o l'HDD per un max. di 50000 cicli della spina
- Tipo di vite: M3
- Passo del foro per vite: circa 41,2 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- · Colore: nero

Contenuto della confezione



• Connettore

Immagini







Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS)
Connettore 2:	1 x SATA a 22 pin maschio con fermaglio in plastica

Physical characteristics

Tipo di vite:	M3
Lunghezza:	48,65 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,13 mm
Colour:	nero