Delock Złącze SATA z funkcją NSS oraz plastikowym zaciskiem

Opis

To złącze firmy Delock jest odpowiednie dla dysków SATA, bądź SSD. Można je zintegrować z systemem, np. przy użyciu mobilnych szaf typu rack. Opatentowana technologia NSS (= Non Scratch SATA) posiada zintegrowany mechanizm sprężynowy z jeden strony 22-pinowego złącza, który umożliwia wysuwanie dysku twardego. Dlatego też należy dysk twardy zamocować w ramce, ponieważ w przeciwnym razie zostanie on natychmiast wysunięty. Z uwagi na zastosowanie technologii NSS złącze jest chronione przy każdej procedurze wkładania w celu uniknięcia zarysowania styków.
Ponadto złącze to jest wyposażone w plastikowy zacisk, który zapewnia, że przewód SATA jest solidnie zatrzaśnięty we właściwym miejscu. W ten sposób przewody są przymocowane do złącza i nie odpadają one podczas wibracji.



Numer artykułu 65692

EAN: 4043619656929

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Cechy szczególne

- Mechanizm sprężynowy (NSS)

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 22-pinowe SATA żeński (złącze NSS) >
  1 x 22-pinowy SATA męski z plastikowym zaciskiem
- Zapewnia ochronę dysku twardego lub dysku SSD maksymalnie do 50 tys.cykli używania wtyczki
- Typ śrubek: M3
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 41,2 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Złącze

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA żeński (złącze NSS)
Złącze 2:	1 x 22-pinowy SATA męski z plastikowym zaciskiem

Physical characteristics

Typ śrubek:	M3
Długość:	48,65 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,13 mm
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.