

# Delock Estensore HDMI impostato su cavo Cat.6 4K 30 Hz

## Descrizione

Questo estensore HDMI Delock può trasmettere segnali video/audio ad alta risoluzione e un segnale di controllo IR su un singolo cavo di rete. Con una risoluzione di 4K 30 Hz, sono possibili distanze fino a 40 m, e con una risoluzione 1080p, è possibile raggiungere 70 m. Il set presenta ampie applicazioni in sale conferenze, per l'istruzione a distanza o su grandi schermi.



### Uscita HDMI loop

Il trasmettitore presenta un'uscita HDMI loop, così il segnale può essere collegato in cascata all'estensore successivo o a un monitor.

### Power over Cable (PoC)

Il set supporta Power over Cable (PoC), quindi solo il trasmettitore richiede un'alimentazione. Il ricevitore è alimentato tramite il cavo di rete e può quindi essere utilizzato in modo più flessibile.

### Connessione DC avvitabile

L'alimentatore con connettore avvitabile assicura una connessione sicura e affidabile - perfetto per le installazioni professionali per evitare disconnessioni accidentali.

## Articolo n. 65832

EAN: 4043619658329

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori Trasmettitore:
  - Ingresso:
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 1 x DC 12 V connettore di alimentazione avvitabile
  - Uscita:
    - 1 x RJ45 femmina
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (IR)
- Connettori Ricevitore:
  - Ingresso:
    - 1 x RJ45 femmina

1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (IR)

Uscita:

1 x HDMI-A femmina

- Trasferimento di segnali audio e video
- Trasmissione di segnali IR 30 - 60 kHz
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta EDID e HDCP
- Supporta PoC (Power Over Cable)
- Consumo: max. 3,0 W
- Struttura di metallo
- Opzione di montaggio a parete
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 69 x 17 mm

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 9 mm

---

## Requisiti di sistema

- Cavo HDMI
- Un cavo di rete Cat.5e o Cat.6

---

## Contenuto della confezione

- Trasmettitore HDMI
- Ricevitore HDMI
- Trasmettitore a infrarossi
- Ricevitore a infrarossi
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



Transmitter



Receiver



## General

Mounting type:	Montaggio a parete
----------------	--------------------

## Interface

Connettore 1:	1 x HDMI-A femmina
Connettore 2:	1 x RJ45 femmina
connector 3:	1 x jack CC
connector 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo