

# Delock Zestaw wzmacniacza sygnału HDMI przez kabel Cat.6, 4K 30 Hz

## Opis

Ten wzmacniacz sygnału HDMI firmy Delock pozwala na przesyłanie sygnałów audio i wideo w wysokiej rozdzielczości oraz sygnału sterującego IR przez jeden kabel sieciowy. Przy rozdzielczości 4K i 30 Hz możliwe jest przesyłanie na odległość do 40 m, a przy rozdzielczości 1080p można osiągnąć 70 m. Zestaw znajdzie wiele zastosowań w salach konferencyjnych, w teledukacji oraz do dużych ekranów.

### Wyjście przelotowe HDMI

Nadajnik wyposażono w przelotowe wyjście HDMI, więc sygnał można przesyłać kaskadowo do kolejnego przedłużacza lub do monitora.

### Power over Cable (PoC)

Zestaw obsługuje standard Power over Cable (PoC), więc zasilanie jest niezbędne tylko dla nadajnika. Odbiornik jest zasilany przez kabel sieciowy, co pozwala na elastyczniejsze wykorzystanie.

### Wkręcane połączenie DC

Wkręcane złącze zasilania zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie — idealne do układów profesjonalnych, zapobiegające przypadkowym rozłączeniom.



## Numer artykułu 65832

EAN: 4043619658329

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze Nadajnik:
  - Wejście:
    - 1 x HDMI-A żeński
    - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V odkręcane
  - Wyjście:
    - 1 x RJ45 żeńskie
    - 1 x HDMI-A żeński
    - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (IR)
- Złącze Odbiornik:

**Wejście:**

- 1 x RJ45 żeńskie
- 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (IR)

**Wyjście:**

- 1 x HDMI-A żeński
- Transfer sygnałów audio i video
- Transmisja sygnałów IR 30 - 60 kHz
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa EDID i HDCP
- Obsługuje PoC (Power Over Cable)
- Pobór mocy: maks. 3,0 W
- Metalowa obudowa
- Możliwy montaż na ścianie
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 69 x 17 mm

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 9 mm

---

## Wymagania systemowe

- Kabel HDMI
- Jeden kabel sieciowy Cat.5e lub Cat.6

---

## Zawartość opakowania

- nadajnik HDMI
- Odbiornik HDMI
- Nadajnik IR
- Odbiornik podczerwieni
- Zasilacz

- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



Transmitter



Receiver



## General

Mounting type:	Montaż naścienny
----------------	------------------

## Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A żeński
Złącze 2:	1 x RJ45 żeńskie
złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego
złącze 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal