

Delock HDMI-förlängningssett över Cat.6-kabel 4K 30 Hz

Beskrivning

HDMI-förlängningssett från Delock som kan överföra högupplösta video-/ljuds signaler och en IR-kontrollsignal via en enkel nätverkskabel. Vid 4K 30 Hz-upplösning är avstånd upp till 40 m möjligt och vid 1080p kan upp till 70 m uppnås. Satsen har många tillämpningar i konferensrum, för distansutbildning eller på storbildskärmar.

HDMI-looputgång

Sändaren har en HDMI-looputgång så att signalen kan föras vidare till nästa förlängare eller till en skärm.

Power over Cable (PoC)

Satsen har stöd för Power over Cable (PoC) så att endast sändaren kräver en strömförsörjning. Mottagaren drivs via nätverkskabeln och kan därför användas mer flexibelt.

Skruvbar DC-anslutning

Strömförsörjning med skruvbar anslutning som säkerställer en säker och pålitlig anslutning - perfekt för professionella installationer för att undvika fränkoppling av misstag.



Artikelnummer 65832

EAN: 4043619658329

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning Sändare:
 - Inmatning:
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x 12 V likströmsanslutning skruvbar
 - Utmatning:
 - 1 x RJ45 hona
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (IR)
- Anslutning Mottagare:
 - Inmatning:
 - 1 x RJ45 hona

1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (IR)

Utmatning:

1 x HDMI-A hona

- Överför ljud- och videosignaler
- Överföring av IR-signaler 30 - 60 kHz
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöd för EDID och HDCP
- Stödjer PoC (Power Over Cable)
- Strömförbrukning: max. 3,0 W
- Metallchassi
- Väggh monteringsalternativ
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 80 x 69 x 17 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtutt
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm

Systemkrav

- HDMI-sladd
- En Cat.5e eller Cat.6-nätverkskabel

Paketets innehåll

- HDMI-sändare
- HDMI-mottagare
- Infraröd sändare
- IR-mottagare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Väggmontering
----------------	---------------

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hona
Kontakt 2:	1 x RJ45 hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag
kontakt 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall