Delock SMA femmina di montaggio pannello 2 fori perforati per il montaggio

Descrizione

Questo connettore femmina Delock è adatto per collegare componenti con tecnologia a radiofrequenza.

Articolo n. 65846

EAN: 4043619658466

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore: 1 x SMA femmina
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Custodia: ottone placcato oro
- Temperatura di esercizio: -65 °C ~ 165 °C
- Tipo di filettatura: M2.6
- Dimensioni (LxPxA): ca. 25,2 x 16,0 x 5,7 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

Contenuto della confezione

- SMA femmina

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

connector:	1 x SMA femmina

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-65 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Lunghezza:	25,2 mm
Width:	16,0 mm
Height:	5,7 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.