

## Delock Adaptateur SMC femelle > SMC femelle à montage sur panneau

### Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



### Spécifications techniques

- Connecteur :  
1 x SMC femelle >  
1 x SMC femelle à montage sur panneau
- Matériau du boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- VSWR : 1,45 / 1 GHz
- Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C
- Longueur : env. 18,8 mm
- Diamètre : env. 6,4 mm

### Configuration système requise

- Appareil avec un port SMC libre

### Contenu de l'emballage

- RF Adaptateur

N° produit 65874

EAN: 4043619658749

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Interface	
Connecteur 1:	1 x SMC femelle
Connecteur 2:	1 x SMC femelle à montage sur panneau
Technical characteristics	
Frequency range:	DC - 6 GHz
Impédance s:	50 $\Omega$
Température de fonctionnement :	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diameter:	6,4 mm
Longueur:	18,8 mm