Delock Adapter dźwiękowy USB 2.0 High-Res DAC Audio 24 bit / 96 kHz

Opis

Karta dźwiękowa USB firmy Delock rozszerza laptopa lub tablet o dodatkową kartę dźwiękową High-Res audi. Pozwala to na podłączenie urządzeń, takich jak głośniki, słuchawki, itp. Działa także ze słuchawkami o dużym poborze mocy. Zastosowanie opcjonalnej przejściówki OTG Micro USB lub USB Type-C™ męskiego do żeńskiego USB-A, pozwala na podłączenie adaptera dźwiękowego do urządzeń z systemem Android.
Delock oferuje do tego celu następujące przejściówki: Delock 65549 lub Delock 65634



Numer artykułu 65899

EAN: 4043619658992

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x USB 2.0 Typ-A męski >
  1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
- Chipset: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
  (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kontrolka LED wskazująca częstotliwość próbkowania
- Użądzenie USB Audio specyfikacja 1.0
- Obsgługa High-Res
- Automatyczne powtarzanie do 24 Bit / 96 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne + Hałas (THD+N): 0,003 % przy 1 mW
- Obsługiwane słuchawki: 16 - 300 Ohm
- USB Bus power
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe


- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 4.x.x, od Mac OS 10.9.5, Android od 4.4
- Laptop lub tablet z wolnym gniazdem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB Sound Adapter
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 lub nowszy Linux Kernel 4.x lub nowszy Mac OS 10.9.5 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

złącze :	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 1:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

Technical characteristics

Chipset:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Częstotliwość próbkowania:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Stosunek sygnału do szumu (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel) :	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.