

# Delock Adaptateur HDMI-A mâle > VGA femelle avec audio

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter, par exemple, un moniteur VGA à un interface HDMI du système. En outre, il est possible de transférer le signal audio via le port femelle de la prise stéréo.



### N° produit 65901

EAN: 4043619659012

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches >
  - 1 x VGA femelle 15 broches
  - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
  - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : Algotek AG6200A
- Spécification High Speed HDMI
- Port VGA sans écrous à vis
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie VGA
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Supporte seulement une connexion à un moniteur VGA
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 47 x 23 x 14 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface VGA disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers VGA

## General

Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
-----------------------------	---

## Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x HDMI-A mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Algotek AG6200A
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	14 mm
Couleur:	noir