

Delock DisplayPort Sender für Video über IP

Kurzbeschreibung

Dieses Video Extender System von Delock ermöglicht es, Videosignale über ein IP Netzwerk zu übertragen. Der Sender und der Empfänger können mit einem bis zu 100 m langen Netzkabel verbunden werden. Alternativ können beide Geräte über einen Switch verbunden werden, die Distanz zwischen der Quelle und dem Anzeigegerät kann dann 200 m betragen.



HDBiT

Durch die HDBiT Technologie lassen sich unterschiedliche Sender und Empfänger miteinander kombinieren, z. B. ein DisplayPort Sender mit einem HDMI Empfänger. Optional können mehrere Empfänger gleichzeitig betrieben werden.

Artikel-Nr. 65945

EAN: 4043619659456

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse
 - 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
 - 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Muttern
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Übertragung serieller Signale
- Unterstützte Auflösungen: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Unterstützt EDID und HDCP
- Unterstützt RTP Multicast
- Unterstützt One-to-one und One-to-many Verbindungen
- Latenz: ca. 400 ms
- Leistungsaufnahme: max. 3,5 W
- Robustes Metallgehäuse
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Maße (LxBxH): ca. 138 x 94 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Anschlusskabel
- Switch mit VLAN oder IGMP Snooping

Packungsinhalt

- DisplayPort Sender
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Wandmontage
-------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 1:	1 x DisplayPort Buchse
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1080p
-------------------------	-------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall