

Delock DisplayPort predajnik videosignala preko IP-adrese

Opis

Ovaj sustav pojačivača videosignala tvrtke Delock omogućava prijenos videosignala preko IP mreže. Predajnik i prijamnik mogu se spojiti mrežnim kabelom duljine do 100 m. Oba uređaja mogu se spojiti sklopkom, udaljenost između izvora i uređaja prikaza može biti 200 m.



HDBiT

HDBiT tehnologija omogućava kombiniranje različitih predajnika i prijamnika, npr. DisplayPort predajnika i HDMI prijamnika. Kao opcija se nekoliko prijamnika može koristiti istovremeno.

Predmet br. 65945

EAN: 4043619659456

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RJ45 ženski
 - 1 x DisplayPort 20-polni ženski
 - 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s maticama
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski
- Prijenos audio i video signala
- Prijenos serijskih signala
- Podržana rezolucija: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Podržava EDID i HDCP
- Podržava RTP Multicast
- Podržava spajanje jedan na jedan ili jedan na mnoge
- Latencija: otpr. 400 ms
- Utrošak snage: maks 3,5 W
- čvrsto metalno kućište
- Opcija ugradnje na zid
- Mjere (DxŠxV): oko 138 x 94 x 25 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- Spojni kabeli
- Prebacivanje funkcijom VLAN ili IGMP Snooping

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort predajnik
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	Postavljanje na zid
----------------	---------------------

Interface

priključak:	1 x RJ45 ženski
Priključak 1:	1 x DisplayPort ženski
Priključak 2:	1 x serijska ženski RS-232 DB9
priključak 3:	1 x priključak za istosmjerno napajanje

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal