

Delock DisplayPort jeladó videóhoz IP-n keresztül

Leírás

Ez a Delock video bővítő rendszer lehetővé teszi a videojelek továbbítását egy IP-hálózaton keresztül. Az adó és a vevő csatlakoztatható legfeljebb 100 m hálózati kábelrel. Alternatív megoldásként mindkét eszköz egy switch-en keresztül csatlakoztatható, a forrás és a kijelző közötti távolság ezután 200 m lehet.



HDBiT

A HDBiT technológia lehetővé teszi, hogy különböző távadók és vevők kombinálhatók egymással, pl. egy DisplayPort adó HDMI vevővel. Megvalósítható az is, hogy több vevő kerül működtetésre egyszerre.

Tételszám 65945

EAN: 4043619659456

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x RJ45 hüvely
 - 1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
 - 1 x soros RS-232 DB9 hüvely csavaranyákkal
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely
- Hang- és videojelek továbbítása
- Soros jelek továbbítása
- Támogatott felbontások: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Támogatja az EDID-t és a HDCP-t
- Támogatja a RTP Multicast használatát
- Támogatja az egy az egyhez és egy a sokhoz kapcsolatot
- Latencia: kb. 400 ms
- Energiafogyasztás: max. 3,5 W
- Robusztus fémház
- Falraszerelhető
- Méretek (HxSxM): kb. 138 x 94 x 25 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Csatlakozókábelek
- Switch VLAN vagy IGMP Snooping funkcióval

A csomag tartalma

- DisplayPort adó
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Mounting type:	Falra szerelhető
----------------	------------------

Interface

csatlakozó:	1 x RJ45 hüvely
Csatlakozó 1:	1 x DisplayPort hüvely
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 hüvely
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém