

# Delock HDMI KVM Extender Set über Cat.6 Kabel 4K 60 Hz 70 m

## Beschreibung

Dieses **HDMI Extender Set** von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes **Netzwerkkabel** übertragen. Bei **4K 60 Hz** Auflösung sind bis zu **70 m** Distanz möglich. Das Set findet breite Anwendungsmöglichkeiten in Konferenzräumen, für Tele-Unterricht oder auf Großbildschirmen.

### HDMI-Loop Ausgang

Der Sender verfügt über einen HDMI-Loop Ausgang, mit dem das Signal zum nächsten Extender oder zu einem Monitor **kaskadiert** werden kann.

### KVM Funktion

Am Empfänger kann eine **USB Tastatur und Maus** angeschlossen werden, um die Signale zu einem am Sender angeschlossenen Computer zu übertragen.

### Power over Cable (PoC)

Das Set unterstützt Power over Cable (PoC), dadurch ist nur an einem Gerät ein Netzteil erforderlich. Das andere Geräte wird über das **Netzwerkkabel mit Strom** versorgt, und ist damit flexibel einsetzbar.

### Verschraubbarer DC Anschluss

Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt für **professionelle Installationen**, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden.



**Artikel-Nr. 65957**

EAN: 4043619659579

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

### • Anschlüsse Transmitter:

Eingang:

1 x HDMI-A Buchse

1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar

1 x USB 1.1 Typ-B Buchse

Ausgang:

1 x RJ45 Buchse

1 x HDMI-A Buchse

• Anschlüsse Receiver:

Eingang:

1 x RJ45 Buchse

1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:

1 x HDMI-A Buchse

1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)

2 x USB 1.1 Typ-A Buchse

- Service Port: USB Typ Micro-B Buchse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt EDID Management
- HDCP und HDR Unterstützung
- Unterstützt 7.1 Surround Sound mit Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt PoC (Power Over Cable)
- Reichweite bis zu 70 Meter
- Leistungsaufnahme: max. 4,2 W
- Metallgehäuse
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 68 x 22 mm

---

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,1 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- HDMI Kabel
- Ein Cat.6 oder Cat.6A Netzwerkkabel

---

## Packungsinhalt

- HDMI Sender
- HDMI Empfänger
- Wandmontage Winkel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



Transmitter



Receiver



## Allgemein

Montageart:	Wandmontage
-------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
Anschluss 1:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall

## Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de